

DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	F F112HBX
Voltage / Frecuencia nominal	220 V 60 Hz
Código de Ingeniería	513307554

A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltaje y frecuencia nominal	220 / 60	[V / Hz]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-35°C para 15°C	(-31°F para 59°F)	
5 Tipo de motor	CSIR		
6 Torque de Arranque	HST - Alto torque de arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar o Válvula de expansión		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	14.2	[kgf/cm ²] (202 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	15.9	[kgf/cm ²] (226 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[°C]	

B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1/3+	[hp]
2 Desplazamiento	11.14	[cm ³] (0.680 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	26.000	
2.2 Curso [mm]	21.000	
3 Carga de aceite	270	[ml] (9.13 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de aceite)	9	[kg] (19.84 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm ²]

C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	220 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Arranque	213515021	
3 Capacitor de Arranque	88-108(330)	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	-	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	DRB230N61A2F	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	19.87	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	4.90	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación		

D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V60Hz			ASHRAEHBP32 Forzada		Temperatura de evaporación 7.2°C (44.96°F) (Temp. de condensación 54.4°C (129.92°F))				
Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
5085	1281	1490	541	3.17		9.40	2.37	2.75	

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V60Hz			ASHRAELBP32 Forzada		Temperatura de evaporación -23.3°C (-9.94°F) (Temp. de condensación 54.4°C (129.92°F))				
Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
1229	310	360	257	2.18	6.98	4.78	1.20	1.40	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V60Hz			ASHRAE32 Forzada		(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	647	163	190	173	1.99	3.66	3.76	0.95	1.10	
-30 (-22)	888	224	260	199	2.03	5.04	4.51	1.14	1.32	
-25 (-13)	1203	303	352	226	2.08	6.84	5.35	1.35	1.57	
-20 (- 4)	1596	402	468	255	2.14	9.09	6.26	1.58	1.83	
-15 (+ 5)	2074	523	608	286	2.22	11.83	7.22	1.82	2.11	
-10 (+14)	2640	665	774	321	2.30	15.11	8.19	2.06	2.40	
-5 (+23)	3299	831	967	359	2.40	18.97	9.17	2.31	2.69	
0 (+32)	4056	1022	1189	401	2.52	23.46	10.11	2.55	2.96	
+5 (+41)	4916	1239	1440	447	2.64	28.61	11.01	2.77	3.23	
+10 (+50)	5882	1482	1724	499	2.79	34.47	11.83	2.98	3.47	
+15 (+59)	6960	1754	2039	557	2.94	41.09	12.55	3.16	3.68	

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V60Hz			ASHRAE32 Forzada		(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	602	152	176	178	1.98	3.40	3.36	0.85	0.99	
-30 (-22)	822	207	241	209	2.02	4.67	3.96	1.00	1.16	
-25 (-13)	1117	281	327	241	2.08	6.35	4.66	1.17	1.37	
-20 (- 4)	1490	375	437	275	2.16	8.48	5.44	1.37	1.60	
-15 (+ 5)	1947	491	570	310	2.25	11.10	6.28	1.58	1.84	
-10 (+14)	2492	628	730	349	2.36	14.26	7.15	1.80	2.10	
-5 (+23)	3130	789	917	390	2.48	17.99	8.03	2.02	2.35	
0 (+32)	3865	974	1133	436	2.62	22.35	8.89	2.24	2.61	
+5 (+41)	4703	1185	1378	485	2.78	27.37	9.71	2.45	2.85	
+10 (+50)	5647	1423	1655	540	2.96	33.09	10.47	2.64	3.07	
+15 (+59)	6703	1689	1964	600	3.15	39.57	11.14	2.81	3.27	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		ASHRAE32			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V60Hz		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	555	140	163	169	2.00	3.14	3.21	0.81	0.94
-30	(-22)	759	191	222	206	2.06	4.32	3.67	0.92	1.08
-25	(-13)	1037	261	304	244	2.13	5.90	4.25	1.07	1.24
-20	(- 4)	1393	351	408	283	2.22	7.94	4.92	1.24	1.44
-15	(+ 5)	1833	462	537	324	2.33	10.46	5.65	1.42	1.66
-10	(+14)	2361	595	692	367	2.46	13.51	6.43	1.62	1.89
-5	(+23)	2981	751	873	413	2.61	17.13	7.23	1.82	2.12
0	(+32)	3698	932	1084	462	2.78	21.38	8.03	2.02	2.35
+5	(+41)	4518	1138	1324	516	2.97	26.29	8.79	2.22	2.58
+10	(+50)	5443	1372	1595	574	3.18	31.90	9.51	2.40	2.79
+15	(+59)	6480	1633	1899	637	3.41	38.26	10.15	2.56	2.97

CONDICIONES DE PRUEBA:		ASHRAE32			(Temp. de condensación 65°C (+149°F))					
@220V60Hz		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	465	117	136	163	1.96	2.62	2.87	0.72	0.84
-30	(-22)	656	165	192	206	2.03	3.73	3.22	0.81	0.94
-25	(-13)	921	232	270	250	2.12	5.24	3.69	0.93	1.08
-20	(- 4)	1264	318	370	295	2.23	7.20	4.26	1.07	1.25
-15	(+ 5)	1690	426	495	342	2.36	9.64	4.91	1.24	1.44
-10	(+14)	2203	555	646	390	2.51	12.61	5.62	1.42	1.65
-5	(+23)	2809	708	823	442	2.69	16.15	6.36	1.60	1.86
0	(+32)	3512	885	1029	496	2.89	20.30	7.10	1.79	2.08
+5	(+41)	4317	1088	1265	554	3.11	25.12	7.83	1.97	2.29
+10	(+50)	5228	1317	1532	616	3.35	30.63	8.52	2.15	2.50
+15	(+59)	6249	1575	1831	683	3.62	36.89	9.14	2.30	2.68

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Universal		
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Recto		
3.2 DESCARGA	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Recto		
3.3 PROCESO	8.2 +0.12/-0.08	[mm]	(0.323" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Recto		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		