

DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	VNE X419U
Voltage / Frecuencia nominal	208-240 V 50-60 Hz
Código de Ingeniería	866CX26

A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-290		
3 Voltaje y frecuencia nominal	208-240 / 50-60	[V / Hz]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-40°C para 0°C	(-40°F para 32°F)	
5 Tipo de motor	BPM		
6 Torque de Arranque	HST - Alto torque de arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar o Válvula de expansión		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	18.4	[kgf/cm ²] (262 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	20.6	[kgf/cm ²] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[°C]	

B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1 1/2	[hp]
2 Desplazamiento	18.70	[cm ³] (1.141 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	32.186	
2.2 Curso [mm]	23.000	
3 Carga de aceite	400	[ml] (13.53 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de aceite)	11.3	[kg] (24.91 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm ²]

C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	208-240 V 50-60 Hz 1~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Inverter	
2.1 Dispositivo de Arranque	CF20A01 P 0.0 X	
3 Capacitor de Arranque	-	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	-	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	USP-102-83	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	1.94	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	1.94	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (110/250 Hz)	4.60	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (110/250 Hz)	4.60	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (110/250 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	CCC - UL - VDE	

D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V2200RPM			EN12900LBP Forzada		Temperatura de evaporación -35°C (-31°F) (Temp. de condensación 40°C (104°F))			
Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
1318	332	386	264	1.30	4.41	4.99	1.26	1.46

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V3000RPM			EN12900LBP Forzada		Temperatura de evaporación -35°C (-31°F) (Temp. de condensación 40°C (104°F))			
Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
1797	453	527	364	1.69	6.02	4.94	1.24	1.45

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V3600RPM			EN12900LBP Forzada		Temperatura de evaporación -35°C (-31°F) (Temp. de condensación 40°C (104°F))			
Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
2106	531	617	439	2.03	7.05	4.80	1.21	1.41

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V4500RPM			EN12900LBP Forzada		Temperatura de evaporación -35°C (-31°F) (Temp. de condensación 40°C (104°F))			
Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
2504	631	734	550	2.47	8.39	4.56	1.15	1.34

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V5000RPM			EN12900LBP Forzada		Temperatura de evaporación -35°C (-31°F) (Temp. de condensación 40°C (104°F))			
Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
2799	705	820	626	2.79	9.37	4.47	1.13	1.31

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V2200RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1043	263	306	213	1.12	3.32	4.89	1.23	1.43
-35	(-31)	1406	354	412	252	1.28	4.52	5.55	1.40	1.63
-30	(-22)	1838	463	539	293	1.44	5.92	6.25	1.57	1.83
-25	(-13)	2348	592	688	333	1.61	7.58	7.03	1.77	2.06
-20	(- 4)	2944	742	863	371	1.77	9.54	7.95	2.00	2.33
-15	(+ 5)	3636	916	1065	404	1.90	11.84	9.05	2.28	2.65
-10	(+14)	4431	1117	1298	430	2.01	14.52	10.38	2.61	3.04
-5	(+23)	5339	1345	1564	448	2.08	17.63	11.98	3.02	3.51
0	(+32)	6368	1605	1866	455	2.10	21.21	13.92	3.51	4.08

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V2200RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	852	215	250	217	1.16	2.98	3.96	1.00	1.16
-35	(-31)	1178	297	345	258	1.31	4.14	4.58	1.15	1.34
-30	(-22)	1562	394	458	302	1.49	5.51	5.15	1.30	1.51
-25	(-13)	2013	507	590	349	1.67	7.12	5.73	1.44	1.68
-20	(- 4)	2541	640	744	395	1.86	9.02	6.37	1.60	1.87
-15	(+ 5)	3152	794	924	439	2.05	11.27	7.11	1.79	2.08
-10	(+14)	3857	972	1130	479	2.21	13.88	8.01	2.02	2.35
-5	(+23)	4664	1175	1367	512	2.34	16.92	9.11	2.29	2.67
0	(+32)	5581	1406	1635	537	2.44	20.43	10.45	2.63	3.06

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V2200RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	682	172	200	226	1.23	2.66	2.97	0.75	0.87
-35	(-31)	970	244	284	266	1.37	3.78	3.66	0.92	1.07
-30	(-22)	1306	329	383	312	1.55	5.10	4.24	1.07	1.24
-25	(-13)	1698	428	498	362	1.74	6.67	4.75	1.20	1.39
-20	(- 4)	2156	543	632	415	1.96	8.52	5.23	1.32	1.53
-15	(+ 5)	2687	677	787	468	2.17	10.70	5.75	1.45	1.68
-10	(+14)	3301	832	967	518	2.38	13.25	6.34	1.60	1.86
-5	(+23)	4006	1010	1174	565	2.57	16.22	7.06	1.78	2.07
0	(+32)	4811	1212	1410	606	2.73	19.65	7.95	2.00	2.33

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V3000RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1420	358	416	299	1.47	4.52	4.74	1.20	1.39
-35	(-31)	1901	479	557	354	1.69	6.11	5.36	1.35	1.57
-30	(-22)	2475	624	725	411	1.93	7.98	6.00	1.51	1.76
-25	(-13)	3151	794	923	468	2.16	10.18	6.72	1.69	1.97
-20	(- 4)	3943	994	1155	521	2.38	12.78	7.57	1.91	2.22
-15	(+ 5)	4861	1225	1424	569	2.58	15.83	8.59	2.17	2.52
-10	(+14)	5917	1491	1734	606	2.73	19.39	9.83	2.48	2.88
-5	(+23)	7122	1795	2087	632	2.83	23.52	11.33	2.86	3.32
0	(+32)	8488	2139	2487	642	2.87	28.27	13.15	3.31	3.85

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V3000RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1178	297	345	305	1.51	4.12	3.90	0.98	1.14
-35	(-31)	1611	406	472	361	1.73	5.66	4.47	1.13	1.31
-30	(-22)	2122	535	622	423	1.98	7.48	5.00	1.26	1.46
-25	(-13)	2722	686	798	488	2.24	9.63	5.54	1.40	1.62
-20	(- 4)	3424	863	1003	554	2.51	12.16	6.13	1.54	1.79
-15	(+ 5)	4238	1068	1242	616	2.77	15.14	6.81	1.72	2.00
-10	(+14)	5176	1304	1517	673	3.00	18.63	7.65	1.93	2.24
-5	(+23)	6249	1575	1831	720	3.20	22.67	8.67	2.19	2.54
0	(+32)	7470	1882	2189	756	3.34	27.34	9.94	2.50	2.91

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V3000RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	964	243	283	319	1.62	3.76	2.98	0.75	0.87
-35	(-31)	1347	340	395	373	1.81	5.25	3.63	0.91	1.06
-30	(-22)	1794	452	526	436	2.06	7.01	4.16	1.05	1.22
-25	(-13)	2317	584	679	506	2.33	9.10	4.63	1.17	1.36
-20	(- 4)	2927	738	858	580	2.63	11.57	5.08	1.28	1.49
-15	(+ 5)	3636	916	1066	654	2.93	14.48	5.56	1.40	1.63
-10	(+14)	4455	1123	1305	726	3.22	17.89	6.11	1.54	1.79
-5	(+23)	5396	1360	1581	792	3.50	21.85	6.78	1.71	1.99
0	(+32)	6470	1630	1896	850	3.73	26.42	7.62	1.92	2.23

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V3600RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1688	425	495	365	1.73	5.38	4.62	1.16	1.35
-35	(-31)	2251	567	660	432	2.00	7.23	5.20	1.31	1.52
-30	(-22)	2921	736	856	502	2.29	9.41	5.80	1.46	1.70
-25	(-13)	3712	936	1088	572	2.59	11.99	6.48	1.63	1.90
-20	(- 4)	4638	1169	1359	638	2.86	15.03	7.28	1.83	2.13
-15	(+ 5)	5711	1439	1674	697	3.11	18.60	8.24	2.08	2.41
-10	(+14)	6946	1750	2035	744	3.30	22.76	9.41	2.37	2.76
-5	(+23)	8354	2105	2448	776	3.43	27.59	10.82	2.73	3.17
0	(+32)	9951	2508	2916	790	3.48	33.14	12.53	3.16	3.67

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V3600RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1416	357	415	372	1.77	4.96	3.85	0.97	1.13
-35	(-31)	1923	485	563	440	2.04	6.76	4.38	1.10	1.28
-30	(-22)	2521	635	739	516	2.35	8.88	4.88	1.23	1.43
-25	(-13)	3224	812	945	595	2.68	11.40	5.38	1.36	1.58
-20	(- 4)	4045	1019	1185	676	3.01	14.37	5.93	1.50	1.74
-15	(+ 5)	4999	1260	1465	752	3.33	17.86	6.58	1.66	1.93
-10	(+14)	6098	1537	1787	822	3.62	21.95	7.37	1.86	2.16
-5	(+23)	7355	1853	2155	881	3.86	26.68	8.34	2.10	2.44
0	(+32)	8784	2214	2574	926	4.04	32.15	9.54	2.40	2.79

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V3600RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1177	296	345	390	1.89	4.58	2.98	0.75	0.87
-35	(-31)	1625	409	476	454	2.14	6.33	3.59	0.90	1.05
-30	(-22)	2148	541	630	531	2.44	8.40	4.09	1.03	1.20
-25	(-13)	2762	696	809	616	2.78	10.85	4.53	1.14	1.33
-20	(- 4)	3477	876	1019	706	3.15	13.75	4.96	1.25	1.45
-15	(+ 5)	4309	1086	1263	797	3.52	17.16	5.41	1.36	1.58
-10	(+14)	5270	1328	1544	885	3.88	21.16	5.93	1.49	1.74
-5	(+23)	6374	1606	1868	966	4.22	25.81	6.57	1.66	1.92
0	(+32)	7635	1924	2237	1038	4.52	31.18	7.36	1.86	2.16

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V4500RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	2055	518	602	462	2.12	6.55	4.44	1.12	1.30
-35	(-31)	2724	687	798	548	2.48	8.75	4.95	1.25	1.45
-30	(-22)	3521	887	1032	639	2.86	11.35	5.49	1.38	1.61
-25	(-13)	4462	1124	1307	731	3.25	14.41	6.10	1.54	1.79
-20	(- 4)	5562	1402	1630	818	3.62	18.02	6.81	1.72	2.00
-15	(+ 5)	6838	1723	2004	895	3.95	22.27	7.67	1.93	2.25
-10	(+14)	8307	2093	2434	958	4.22	27.22	8.73	2.20	2.56
-5	(+23)	9983	2516	2925	1002	4.40	32.96	10.01	2.52	2.93
0	(+32)	11884	2995	3482	1022	4.48	39.58	11.57	2.92	3.39

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V4500RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1751	441	513	471	2.17	6.13	3.75	0.94	1.10
-35	(-31)	2355	593	690	557	2.52	8.28	4.23	1.07	1.24
-30	(-22)	3068	773	899	654	2.92	10.81	4.68	1.18	1.37
-25	(-13)	3906	984	1144	756	3.35	13.81	5.13	1.29	1.50
-20	(- 4)	4885	1231	1431	860	3.79	17.35	5.63	1.42	1.65
-15	(+ 5)	6022	1517	1765	960	4.22	21.52	6.22	1.57	1.82
-10	(+14)	7332	1848	2148	1052	4.61	26.39	6.93	1.75	2.03
-5	(+23)	8832	2226	2588	1129	4.94	32.04	7.82	1.97	2.29
0	(+32)	10537	2655	3088	1189	5.19	38.56	8.91	2.25	2.61

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V4500RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1485	374	435	496	2.31	5.78	2.96	0.75	0.87
-35	(-31)	2020	509	592	575	2.63	7.87	3.52	0.89	1.03
-30	(-22)	2647	667	776	671	3.02	10.35	3.98	1.00	1.17
-25	(-13)	3380	852	990	779	3.47	13.27	4.38	1.10	1.28
-20	(- 4)	4235	1067	1241	894	3.95	16.74	4.76	1.20	1.40
-15	(+ 5)	5229	1318	1532	1011	4.45	20.82	5.17	1.30	1.52
-10	(+14)	6379	1607	1869	1125	4.94	25.61	5.65	1.42	1.65
-5	(+23)	7699	1940	2256	1231	5.39	31.17	6.23	1.57	1.82
0	(+32)	9206	2320	2698	1324	5.79	37.60	6.96	1.75	2.04

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V5000RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	2234	563	655	516	2.34	7.12	4.33	1.09	1.27
-35	(-31)	2953	744	865	613	2.76	9.49	4.80	1.21	1.41
-30	(-22)	3808	960	1116	716	3.20	12.27	5.31	1.34	1.55
-25	(-13)	4819	1214	1412	820	3.65	15.56	5.87	1.48	1.72
-20	(- 4)	6001	1512	1758	919	4.07	19.45	6.54	1.65	1.92
-15	(+ 5)	7372	1858	2160	1008	4.46	24.00	7.35	1.85	2.15
-10	(+14)	8950	2255	2622	1080	4.77	29.33	8.34	2.10	2.44
-5	(+23)	10751	2709	3150	1131	4.99	35.50	9.55	2.41	2.80
0	(+32)	12794	3224	3749	1155	5.09	42.61	11.02	2.78	3.23

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V5000RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1919	484	562	524	2.39	6.72	3.69	0.93	1.08
-35	(-31)	2569	647	753	620	2.79	9.03	4.15	1.05	1.22
-30	(-22)	3336	841	977	729	3.25	11.76	4.57	1.15	1.34
-25	(-13)	4237	1068	1242	845	3.75	14.98	4.99	1.26	1.46
-20	(- 4)	5291	1333	1550	962	4.26	18.79	5.46	1.38	1.60
-15	(+ 5)	6514	1642	1909	1076	4.75	23.28	6.01	1.51	1.76
-10	(+14)	7924	1997	2322	1180	5.20	28.52	6.68	1.68	1.96
-5	(+23)	9538	2404	2795	1269	5.59	34.61	7.51	1.89	2.20
0	(+32)	11374	2866	3333	1337	5.89	41.63	8.55	2.15	2.50

CONDICIONES DE PRUEBA:		EN12900			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V5000RPM		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe)			Potencia de entrada (We)	Corriente eléctrica	Flujo másicc	Eficiencia EER & COP		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1645	415	482	552	2.54	6.40	2.95	0.74	0.86
-35	(-31)	2222	560	651	640	2.90	8.66	3.48	0.88	1.02
-30	(-22)	2897	730	849	747	3.35	11.32	3.91	0.99	1.15
-25	(-13)	3686	929	1080	868	3.87	14.48	4.29	1.08	1.26
-20	(- 4)	4608	1161	1350	997	4.42	18.22	4.65	1.17	1.36
-15	(+ 5)	5680	1431	1664	1129	5.00	22.62	5.03	1.27	1.47
-10	(+14)	6919	1744	2027	1258	5.56	27.78	5.48	1.38	1.61
-5	(+23)	8342	2102	2444	1378	6.09	33.78	6.03	1.52	1.77
0	(+32)	9967	2512	2920	1484	6.56	40.70	6.72	1.69	1.97

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Universal
2 Soporte de badeja	No
3 Tubos	
3.1 SUCCIÓN	8.1 +0.10/+0.00 [mm] (0.319" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre
3.1.2 Forma	Curvo 42°
3.2 DESCARGA	6.45 +0.10/+0.00 [mm] (0.254" +0.004"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre
3.2.2 Forma	Curvo Paralelo Placa base
3.3 PROCESO	6.45 +0.10/+0.00 [mm] (0.254" +0.004"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre
3.3.2 Forma	Curvo 42°
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No [mm]
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma