

### DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	EM 2X3125U
Voltage / Frecuencia nominal	115-127 V 60 Hz
Código de Ingeniería	513304165

### A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-290		
3 Voltaje y frecuencia nominal	115-127 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-40°C para 0°C	(-40°F para 32°F)	
5 Tipo de motor	RSCR		
6 Torque de Arranque	LST - Bajo Torque de Arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estática/Forzada	-	103 para 140 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estática/Forzada	-	103 para 140 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	18.4	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (262 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	20.6	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[ °C ]	

### B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1/3+	[hp]
2 Desplazamiento	6.09	[cm <sup>3</sup> ] (0.372 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	21.000	
2.2 Curso [mm]	17.600	
3 Carga de aceite	180	[ml] (6.09 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ALQUILB / ISO22	
4 Peso (com carga de aceite)	7.84	[kg] (17.28 lb.)
5 Carga de nitrógeno	0.2 para 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 para 4.27 psig)

### C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	115-127 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	PTC	
2.1 Dispositivo de Arranque	8EA14C3/8EA14E63/QPS2-A4R7MD3/QPS2-A4R7MD3 094	
3 Capacitor de Arranque	-	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	20(180)	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	4TM757UFBZZ-53	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	5.30	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	3.26	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (60 Hz)	16.90	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (60 Hz)	1.85	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (60 Hz)	2.36	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	CE - ISI - TUV - UKCA - UL	

### D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V60Hz			<b>ASHRAELBP32</b> Forzada		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación		-23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F)		
Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
1325	334	388	211	1.89	3.94	6.28	1.58	1.84	

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V60Hz			<b>ASHRAE32</b> Forzada		(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	680	171	199	129	1.20	2.01	5.25	1.32	1.54
-35	(-31)	863	217	253	146	1.34	2.55	5.89	1.48	1.73
-30	(-22)	1079	272	316	164	1.49	3.20	6.60	1.66	1.93
-25	(-13)	1333	336	391	181	1.63	3.96	7.39	1.86	2.16
-20	(- 4)	1630	411	478	198	1.78	4.86	8.28	2.09	2.43
-15	(+ 5)	1974	497	578	213	1.91	5.91	9.31	2.35	2.73
-10	(+14)	2370	597	694	227	2.03	7.13	10.50	2.65	3.08
-5	(+23)	2822	711	827	238	2.14	8.54	11.87	2.99	3.48
0	(+32)	3336	841	978	247	2.22	10.14	13.44	3.39	3.94

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V60Hz			<b>ASHRAE32</b> Forzada		(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másico +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	632	159	185	134	1.23	1.86	4.76	1.20	1.39
-35	(-31)	820	207	240	153	1.39	2.43	5.38	1.35	1.58
-30	(-22)	1040	262	305	172	1.55	3.08	6.01	1.51	1.76
-25	(-13)	1295	326	379	193	1.73	3.85	6.68	1.68	1.96
-20	(- 4)	1591	401	466	213	1.91	4.75	7.42	1.87	2.17
-15	(+ 5)	1931	487	566	233	2.09	5.79	8.24	2.08	2.41
-10	(+14)	2322	585	680	253	2.26	6.99	9.17	2.31	2.69
-5	(+23)	2767	697	811	270	2.42	8.37	10.23	2.58	3.00
0	(+32)	3270	824	958	287	2.56	9.94	11.46	2.89	3.36

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V60Hz		ASHRAE32 Forzada			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másicc +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	561	141	164	136	1.25	1.66	4.16	1.05	1.22
-35	(-31)	751	189	220	157	1.42	2.22	4.79	1.21	1.40
-30	(-22)	969	244	284	179	1.61	2.87	5.40	1.36	1.58
-25	(-13)	1221	308	358	203	1.82	3.63	6.00	1.51	1.76
-20	(- 4)	1511	381	443	228	2.03	4.51	6.61	1.66	1.94
-15	(+ 5)	1844	465	540	253	2.26	5.52	7.26	1.83	2.13
-10	(+14)	2225	561	652	278	2.48	6.69	7.97	2.01	2.34
-5	(+23)	2657	670	779	302	2.70	8.03	8.77	2.21	2.57
0	(+32)	3146	793	922	326	2.91	9.56	9.69	2.44	2.84

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V60Hz		ASHRAE32 Forzada			(Temp. de condensación 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración (Qe) +/- 5%			Potencia de entrada (We) +/- 5%	Corriente eléctrica +/- 5%	Flujo másicc +/- 5%	Eficiencia EER & COP +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	469	118	137	136	1.26	1.38	3.42	0.86	1.00
-35	(-31)	655	165	192	159	1.44	1.94	4.11	1.04	1.21
-30	(-22)	868	219	254	184	1.66	2.57	4.73	1.19	1.39
-25	(-13)	1112	280	326	212	1.90	3.31	5.29	1.33	1.55
-20	(- 4)	1392	351	408	241	2.15	4.15	5.81	1.47	1.70
-15	(+ 5)	1713	432	502	272	2.42	5.13	6.33	1.60	1.86
-10	(+14)	2079	524	609	303	2.70	6.25	6.87	1.73	2.01
-5	(+23)	2494	629	731	334	2.98	7.54	7.45	1.88	2.18
0	(+32)	2964	747	869	366	3.26	9.01	8.09	2.04	2.37

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Universal		
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	8.2 +0.12/-0.08	[mm]	(0.323" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Recto		
3.2 DESCARGA	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Recto		
3.3 PROCESO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Recto		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		