

VEM & VEH



高能效



宽电压



快速制冷



环境友好



快速制冷



寿命更长

新变频产品，
中国制造 更低的能耗，
更长的预期寿命
制冷设备的优先选择



可出口欧盟地区
有符合VDE要求的外部PFC



变频板组合
有可用于较小冷量压缩机的变频板

think ahead

embraco
Nidec


主要应用




立式冷柜



立式展示柜



岛柜



立式饮料柜

完整的产品组合

制冷剂	制冷剂	型号	HP	工况	蒸发温度范围	测试工况	转速	制冷量	能效
R290	VEMT404U	L/MBP	1/3+	4,3	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1200 - 4500	108 - 354	1,93
	VEMT406U	L/MBP	1/2	6,4	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1600 - 4500	157 - 434	1,72
	VEHT409U	L/MBP	1/2+	9,0	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1600 - 4500	228 - 675	1,77
	VEHU413U	L/MBP	1	12,7	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1600 - 4500	343 - 939	1,71
	FMFT406U	L/MBP	1/2	6,4	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1400 - 4500	138 - 527	1,90
	FMFT408U	L/MBP	1/2+	8,0	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1800 - 4500	257 - 655	1,88
	FMFT411U	L/MBP	3/4	11,0	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1800 - 4500	349 - 867	1,92
	FMFD413UE	L/MBP	1	11,0	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1600 - 5000	324 - 958	1,98
	FMFT213U	LBP	1+	13,0	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1800 - 4500	413 - 963	1,87
	FMFT413U	L/MBP	1+	13,0	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1800 - 4500	401 - 1000	1,88
	FMFT415U	L/MBP	1 1/4	14,8	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1600 - 5000	458 - 1276	1,84
	VNEX219U**	LBP	1 1/2	18,7	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	2200 - 5000	610 - 1376	1,86
	VNEX221U**	LBP	1 3/4	21,0	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	2200 - 5000	799 - 1668	1,8
	VNEX619U**	MBP	1 1/2	18,7	-20° to 0°	ENI2900 MBP	2200 - 5000	900 - 2250	2,4
	VNEX621U**	MBP	1 3/4	21,0	-20° to 0°	ENI2900 MBP	2200 - 5000	1257 - 2593	2,35
	R600a	FMSA4C	L/MBP	1/16	2,8	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1800 - 6300	43 - 86
FMXY4C		L/MBP	1/16	4,0	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1300 - 4000	21 - 71	1,57
FMXD4C		L/MBP	1/16	4,0	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1300 - 4000	22 - 72	1,66
VESD5C		L/MBP	1/12	5,2	-35° to -5°	ASHRAE LBP	1200 - 4500	34 - 126	1,79
VESF5C		L/MBP	1/12	5,2	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1200 - 4500	33 - 119	1,76
FMXY6C		L/MBP	1/10	6,2	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1300 - 4000	39 - 121	1,65
FMXD6C		L/MBP	1/10	6,2	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1300 - 4000	41 - 126	1,81
FMSY7C		L/MBP	1/9	5,2	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1800 - 6300	52 - 170	1,69
VESD7C		LBP	1/9	7,2	-35° to -10°	ASHRAE LBP	1200 - 4500	49 - 184	1,92
VESF7C		L/MBP	1/9	7,2	-35° to 0°	ASHRAE LBP	950 - 4500	35 - 163	1,87
FMSA9C		L/MBP	1/7	6,5	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1800 - 6300	69 - 215	1,78
FMXY9C		L/MBP	1/7	8,7	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1300 - 4000	62 - 180	1,65
FMXD9C		L/MBP	1/6	8,7	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1300 - 4000	62 - 187	1,84
VESF9C		L/MBP	1/6	9,0	-35° to 0°	ASHRAE LBP	950 - 4500	47 - 188	1,94
VESG9C		L/MBP	1/6	9,0	-35° to 0°	ASHRAE LBP	950 - 4500	47 - 210	1,94
FMSA11C		L/MBP	1/5	7,9	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1800 - 6300	83 - 264	1,79
VESD11C		LBP	1/5	11,1	-35° to -10°	ASHRAE LBP	1200 - 4500	86 - 276	1,96
VESF11C		L/MBP	1/5	11,1	-35° to 0°	ASHRAE LBP	1200 - 4500	63 - 254	1,97
VESG11C		L/MBP	1/5	11,1	-35° to 0°	ASHRAE LBP	950 - 4500	63 - 254	1,97
VESD13C		LBP	1/4	13,3	-35° to -10°	ASHRAE LBP	1300 - 4500	103 - 300	1,91



embraco.com

think ahead

embraco
Nidec